

## ПАМЯТКА

Субъектам торговли, реализующим в розничных торговых объектах и на торговых местах

### Характерные недостатки продукции, которые можно выявить при визуальном осмотре

#### Гирлянды электрические

Световые гирлянды для наружного освещения не снабжены брызгозащищенными штепсельными вилками и не имеют неразъемные соединения со стационарной проводкой с помощью распределительной коробки.

Нарушение требований п. 20.11.3 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012



**Брызгозащитная штепсельная вилка**

Длина кабеля между штепсельной вилкой и первым патроном для ламп не менее 1,5 м.

**Светильники-ночники** для крепления в штепсельной сетевой розетке имеют оболочки, оформленные в виде игрушки.



Нарушение требований п. 12.6.8 СТБ IEC 60598-2-12-2009

Удлинители электрические бытовые

Тип, длина гибкого кабеля и поперечное сечение проводников комплектов удлинительных шнуров должны соответствовать:

Номинальный ток, А	Минимальное сечение проводников, мм	Максимальная длина гибкого кабеля, м
2,5	0,50	3
6	0,75	5
	1,00	
10	0,75	5
	1,00	30
13	1,00	5
	1,50	30
16	1,00	2
	1,50	30

Нарушение требований п. 15.2 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-7. Дополнительные требования к комплектам удлинительных шнуров